



General Trading Limited Liability Company

PRS-CSNKP - Clavier numérique



Clavier numérique pour la sélection des zones et le contrôle d'accès utilisateur

Interface de transmission série et d'alimentation vers le pupitre d'appel de base

Peut être combiné avec les pupitres d'appel normaux

Retour d'information sur afficheur LCD

Conception élégante et moderne

Le clavier numérique pour pupitre d'appel se branche sur un pupitre d'appel de base ou distant. Le pupitre d'appel fournit le microphone et la touche d'activation parole, tandis que le clavier numérique peut servir au contrôle d'accès utilisateur et à la sélection de zones et de groupes de zones. Il fonctionne avec les claviers des pupitres d'appel pour l'exécution d'actions préconfigurées. L'afficheur LCD intégré fournit un retour d'information à l'utilisateur.

Fonctions de base

Le clavier numérique pour pupitre d'appel comporte 12 touches (*, # et touches numérotées de 0 à 9), qui composent une interface clavier de type téléphone. Un seul clavier numérique peut être connecté à un pupitre d'appel de base ou distant, après quoi, il est possible d'y relier jusqu'à 15 autres claviers affectés à des fonctions de contrôle. Une fixation mécanique le solidarise au pupitre d'appel. Le clavier numérique peut être configuré pour les fonctions suivantes :

- Contrôle d'accès utilisateur au pupitre d'appel par introduction du numéro d'utilisateur et de son code PIN, configurable pour un grand nombre d'utilisateurs, avec délai et verrouillage manuel

- Sélection de zones et de groupes de zones comme destinations des appels et de la musique d'ambiance ; possibilité d'introduire jusqu'à huit zones ou groupes de zones en chaîne.

L'afficheur LCD fournit un retour d'information sur les sélections et l'état des zones et des groupes de zones.

Le clavier numérique est alimenté par le pupitre d'appel auquel il est relié. Il se configure via le contrôleur réseau Praesideo (interface navigateur Web).

Commandes et voyants

- 12 touches numériques
- Afficheur LCD rétroéclairé de 2 x 16 caractères
- Réglage de luminosité du LCD
- Réglage de contraste du LCD

Connexions

- Raccordement au pupitre d'appel par câble méplat
- Raccordement au pavé numérique suivant par câble méplat

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE
	TUEV- SUED
	GL
	TUV
	GL

Sécurité	conforme à la norme IEC 60065-98
Immunité	conforme aux normes EN 55103-2/ EN 50130-4
Émissions	conformes aux normes EN 55103-1/ FCC-47 section 15B
Évacuation (certification TÜV)	conforme aux normes IEC 60849/BS 5839-8



General Trading Limited Liability Company

Composants inclus

Quantité	Composant
1	PRS-CSNKP - Clavier numérique
1	Câble méplat
1	Support (raccord)

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Consommation 1,8 W (CC)

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x L) 70 x 95 x 200 mm

Poids 0,4 kg

Montage Fixation du support à un pupitre d'appel ou à un autre clavier

Couleur Anthracite

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement -5 °C à +55 °C

Température de stockage 20 °C à +70 °C

Humidité relative de 15 % à 90 %

Pression atmosphérique 600 à 1 100 hPa

Informations de commande

PRS-CSNKP - Clavier numérique PRS-CSNKP

Utilisé pour l'accès utilisateur et la sélection de zones et groupes de zones. Retour d'information sur afficheur LCD.